



## Especificaciones técnicas VL-250/350/500

Salida a izquierda (-L)		VL-250CZPVU-L-E				VL-350CZPVU-L-E				VL-500CZPVU-L-E			
		VL-250CZPVU-R-E				VL-350CZPVU-R-E				VL-500CZPVU-R-E			
Alimentación eléctrica		220-240V/50Hz/220V/60Hz				220-240V/50Hz/220V/60Hz				220-240V/50Hz/220V/60Hz			
Modos de ventilación		Modo de recuperación de calor				Modo de recuperación de calor				Modo de recuperación de calor			
Velocidad del ventilador		Velocidad 4 (100%)	Velocidad 3 (70%)	Velocidad 2 (50%)	Velocidad 1 (30%)	Velocidad 4 (100%)	Velocidad 3 (70%)	Velocidad 2 (50%)	Velocidad 1 (30%)	Velocidad 4 (100%)	Velocidad 3 (70%)	Velocidad 2 (50%)	Velocidad 1 (30%)
Intensidad de funcionamiento	A	0,76	0,35	0,2	0,12	1,08	0,52	0,31	0,18	1,73	0,77	0,4	0,19
Consumo eléctrico	W	106	44	23	11	155	71	37	19	275	104	49	21
Caudal de aire	m³/h	250	175	125	75	320	224	160	96	500	350	250	150
Presión estática externa	Pa	150	74	38	14	150	74	38	14	200	98	50	18
Eficiencia intercambio temp.	%	85	87	88	90	85	87	88	90	85	87	89	92
Nivel sonoro (SPL@3m)	dB	31	22	16	15 >	34	26	19	15 >	37	29	22	15 >
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)	mm	565 x 595 x 356				623 x 658 x 432				632 x 725 x 556			
Peso	kg	26				32				39			
Etiqueta energética		A+				A+				A+			